

Высота HP600G

Легкая связь по всему миру

2G GSM + 3G WCDMA

GPS-трекер



Безопасность

Только авторизированные пользователи могут слышать и говорить. Дистанционное блокирование украденных или утерянных радиотерминалов.

PTT

Неограниченная зона действия благодаря использованию GSM сетей сотовых операторов. Связь возможна везде, где есть покрытие сотового оператора.

GPS-трекер

GPS трекер в реальном времени, возможность сохранения и просмотра истории.

Протокол

Открытый протокол.

Емкость

Возможность использования до 16 групп. Запись переговоров.

Батарея

Время работы от аккумулятора до 30 часов.

GSM
WCDMA

3G/2G

GPS
трекер

Мониторинг

0.5 Сек.

Задержка голоса

Текущее
местополо-
жение

В реальном времени

Быстрое
зарядное
устройство

Зарядка

Геозона

Оповещение

Micro
USB

Зарядка

Отслеживание
перемещения

Запись/Просмотр



Радиотерминал ВИСОТА HP600G даёт возможность пользователям обмениваться голосовыми сообщениями через интернет. Просто нажмите кнопку и общайтесь мгновенно. Легкость и простота общения с радиотерминалом ВИСОТА HP600G делают его идеальным при повседневном использовании, как на работе, так и на отдыхе.



Для передачи голосовых сообщений между радиотерминалами используются сети сотовых операторов связи (2G GSM / 3G WCDMA), что позволяет получать неограниченную дальность действия. Радиотерминал имеет высокий уровень безопасности, поэтому неавторизованные пользователи не могут слушать ваши переговоры и передавать в эфир. Для работы в HP600G может быть организовано до 16-ти разговорных групп. История разговоров при необходимости может сохраняться, с помощью дополнительных функций аудиозаписи и журнала активности. Задержка соединения менее чем 0.5 сек. Малые габариты и незначительный вес HP600G, при весьма мощном аккумуляторе, обеспечивают связь до 30 часов.

Характеристики

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Рабочее напряжение | 3.7 В |
| Размеры | 125 x 60 x 35 мм |
| Масса (с аккумулятором) | 233 грамма |
| Емкость аккумулятора | 3800 мАч (li-ion) |
| Объем данных | < 2.88 Мб / час (макс.) |
| Точность позиционирования | 5-10 метров |
| Диапазон температур | -25 ~ +55 °С |
| Чувствительность | -106 dBm |

